

MPX5.4DSP

4-Channel DSP Power Amplifier



Quick Connection Instructions

DIRECT CABLE CONNECTION

- 1) Turn ON the MPX5.4DSP and wait for the WIFI green LED to light up.
- 2) Connect the MPX5.4DSP Ethernet port to the PC Ethernet port.
- 3) In the PC browser type in the IP address **192.168.66.123**.
- 4) The MPX5.4DSP web app will open in the browser and you will be able to edit all the amplifier's parameters.

DIRECT WIFI CONNECTION

- 1) Turn ON the MPX5.4DSP and wait for the WIFI green LED to light up.
- 2) Connect the PC to the WIFI network created by the MPX5.4DSP hotspot. The default SSID name is the same as the DEVICE name, for example MPX5.4DSP_8A39C9, where 8A39C9 is the unique number of the device.
- 3) In the PC browser type in the IP address **192.168.4.1**.
- 4) The MPX5.4DSP web app will open in the browser and you will be able to edit all the amplifier's parameters.

CONNECTION THRU AN EXISTING ETHERNET NETWORK

- 1) Turn ON the MPX5.4DSP and wait for the WIFI green LED to light up.
- 2) Connect directly the PC to the MPX5.4DSP (cable or WIFI). Open the web app and go to **/SETTINGS/LAN**.
- 3) Configure the MPX5.4DSP for a fixed IP address in the same IP range of the existing network, with the same Subnet mask (typically 255.255.255.0) and the same Gateway.
- 4) Disconnect the MPX5.4DSP from the PC and connect its Ethernet port to a free port of the network router.

- 5) In the PC browser connected to the existing network type in the same IP address you have assigned to the MPX5.4DSP.
- 6) The MPX5.4DSP web app will open in the browser and you will be able to edit all the amplifier's parameters.

OPERATING INSTRUCTIONS

The MPX5.4DSP **USER'S MANUAL** can be downloaded using the following **QR CODE**:



The **USER'S MANUAL** can be also downloaded from the web site: <https://soundsystems.proel.com/>.

PROEL S.p.A.
(World Headquarters - Factory)
Via alla Ruenia 37/43
64027 Sant'Omero (Te) – Italy
Tel: +39 0861 81241
info@proel.com
<https://proel.com/>

MPX5.4DSP

4-Channel DSP Power Amplifier



Istruzioni per la connessione rapida

COLLEGAMENTO DIRETTO VIA CAVO

- 1) Accendi MPX5.4DSP e aspetta che si accenda il LED verde WIFI.
- 2) Collega la porta Ethernet di MPX5.4DSP alla porta Ethernet del PC.
- 3) Nel browser del PC inserisci l'indirizzo IP **192.168.66.123**.
- 4) L'app web di MPX5.4DSP si aprirà nel browser e potrai modificare tutti i parametri dell'amplificatore.

CONNESSIONE WIFI DIRETTA

- 1) Accendi MPX5.4DSP e aspetta che si accenda il LED verde WIFI.
- 2) Collega il PC alla rete WIFI creata dall'hotspot di MPX5.4DSP. Il nome SSID predefinito è lo stesso del nome DISPOSITIVO, ad esempio MPX5.4DSP_8A39C9, dove 8A39C9 è il numero univoco del dispositivo.
- 3) Nel browser del PC inserisci l'indirizzo IP **192.168.4.1**.
- 4) L'app web di MPX5.4DSP si aprirà nel browser e potrai modificare tutti i parametri dell'amplificatore.

CONNESSIONE TRAMITE UNA RETE ETHERNET ESISTENTE

- 1) Accendi MPX5.4DSP e aspetta che si accenda il LED verde WIFI.
- 2) Collega direttamente il PC all'MPX5.4DSP (cavo o WIFI). Apri l'app web e vai su **/SETTINGS/LAN**.
- 3) Configura l'MPX5.4DSP per un indirizzo IP fisso nello stesso intervallo IP della rete esistente, con la stessa subnet mask (tipicamente 255.255.255.0) e lo stesso Gateway.
- 4) Scollega l'MPX5.4DSP dal PC e collega la porta Ethernet a una porta libera del router di rete.

- 5) Nel browser PC collegato alla rete esistente, inserisci lo stesso indirizzo IP che hai assegnato a MPX5.4DSP.
- 6) L'app web di MPX5.4DSP si aprirà nel browser e potrai modificare tutti i parametri dell'amplificatore.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Il **MANUALE UTENTE** di MPX5.4DSP può essere scaricato utilizzando il seguente **CODICE QR**:



Il **MANUALE UTENTE** può essere scaricato anche dal sito web:
<https://soundsystems.proel.com/>.

PROEL S.p.A.
(World Headquarters - Factory)
Via alla Ruenia 37/43
64027 Sant'Omero (Te) – Italy
Tel: +39 0861 81241
info@proel.com
<https://proel.com/>